



文件类型:	产品图面


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	APPD.	DATE.











RECOMMANDED PCB LAYOUT

PCB图仅供参考

备注Note:

原材料Material:

1. 塑胶Housing: High temperature thermoplastic with g.f,UL94v-0
2. 端子Contact: copper alloy,t=0.15mm
3. 外壳Shell: copper alloy,t=0.25mm

规格说明Specification:

1. 额定电流Current rating:1,5PIN 1.8A Max/2,3,4PIN 1A Max.
2. 耐电压Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
3. 接触阻抗Contact resistance: 30 mΩ Max.
4. 绝缘阻抗Insulation resistance: 100 MΩ Min.
5. 插入力Total mating force: 3.57 Kgf Max.
6. 拔出力Total unmating force: 1.0 Kgf Min.
7. 工作温度Temperature range: -30° C~80° C

端子电镀 01:Au1u"; 02:Au1.5u"; 03:Au3u"
05:Au5u"; 10:Au10u"; 15:Au15u"; 30:Au30u"

主体颜色 :黑色 本色

主体材质 :LCP UL94V-0

端子材质 : C2680R-H

外壳电镀 1:N50u" 2:雾T50u" 3:N+Au1u"(脚) 4:Au1u"

外壳材质: SUS304R-1/2H C2680R-H

UNITS	SCALE
MM	1:1

GENERAL TOLERANCE

X.	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.°	±3°
X.X°	±2°

GKKG

DR. Lila	TITLE: micro USB 5PF B型180度直插有卷边		
CHK. Loran		DWG NO: USB-MD008G	
APPD. LIGUIYUAN	DATE: 2011.06.28	P	PART NO: / SIZE A4