








SPECIFICATION

1 Contact resistance: ≤30mΩ
2 Insulation resistance: ≥500MΩ
3 Rated voltage: 50 V AC DC
4 Rated current: 0.5 A AC DC
5 Withstand Voltage: 500V AC/minute
6 Temperature Range:-25℃～ +85℃






Accommodated FFC



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



Circuits	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
04	3.00	5.10	7.10
05	4.00	6.10	8.10
06	5.00	7.10	9.10
07	6.00	8.10	10.10
08	7.00	9.10	11.10
09	8.00	10.10	12.10
10	9.00	11.10	13.10
11	10.00	12.10	14.10
12	11.00	13.10	15.10
13	12.00	14.10	16.10
14	13.00	15.10	17.10
15	14.00	16.10	18.10
16	15.00	17.10	19.10
17	16.00	18.10	20.10
18	17.00	19.10	21.10
19	18.00	20.10	22.10
20	19.00	21.10	23.10
21	20.00	22.10	24.10
22	21.00	23.10	25.10
23	22.00	24.10	26.10
24	23.00	25.10	27.10
25	24.00	26.10	28.10
26	25.00	27.10	29.10
27	26.00	28.10	30.10
28	27.00	29.10	31.10
29	28.00	30.10	32.10
30	29.00	31.10	33.10

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING/COLOR
C	Contacts	2~15	Phosphor Bronze	Tin-plated
B	Contacts	2~15	Phosphor Bronze	Tin-plated
A	Insulator	1	LCP(UL94V-0)	Nature

X.± 0.3	X°± 5°
.X± 0.25	.X°± 2°
.XX± 0.20	.XX°± 1°
.XXX± 0.10	.XXX°± 0.5°

UNITS mm
MAT'L
FINISH
Q'TY PCS

KKG

PART NO.(INTENDED USE): 1.0-A-nPLT
TITLE: 1.0单面接无锁立贴
APPD:
CHKD:
DWG NO.: 1.0-A-nPLT
DR: HU 2016.09.28

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A