

ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
1×2	2.54	5.58
1×3	5.08	8.12
1×4	7.62	10.66
1×5	10.16	13.20
1×6	12.70	15.74
1×7	15.24	18.28
1×8	17.78	20.82
1×9	20.32	23.36
1×10	22.86	25.90
1×11	25.40	28.44
1×12	27.94	30.98
1×13	30.48	33.52
1×14	33.02	36.06
1×15	35.56	38.60
1×16	38.10	41.14
1×17	40.64	43.68
1×18	43.18	46.22
1×19	45.72	48.76
1×20	48.26	51.30
1×21	50.80	53.84
1×22	53.34	56.38
1×23	55.88	58.92
1×24	58.42	61.46
1×25	60.96	64.00
1×26	63.50	66.54
1×27	66.04	69.08
1×28	68.58	71.62
1×29	71.12	74.16
1×30	73.66	76.70
1×31	76.20	79.24
1×32	78.74	81.78
1×33	81.28	84.32
1×34	83.82	86.86
1×35	86.36	89.40
1×36	88.90	91.94
1×37	91.44	94.48
1×38	93.98	97.02
1×39	96.52	99.56
1×40	99.06	102.10



PCB LAYOUT



Specification:
Current Rating : 3AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 1000V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Bronze
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

F 25 9D-XXX X X-XX-X-XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨

① Series No:
P=Pin Header
F=Female Header
B=Box Header
E=Ejector Header

② Pitch:
08=0.80
10=1.00
12=1.27
20=2.00
25=2.54
39=3.96
50=5.08

③ Tail&Mounting Style:
9D=Right Angle DIP Type
9S=Straight SMT Type
0D=Straight DIP Type
0S=Horizontal SMT Type

④ No. of Pins:
Single Row / Double Row
101=1*1Pin / 201=2*1Pin
102=1*2Pin / 202=2*2Pin
⋮ ⋮
140=1*40pin / 240=2*40pin

⑤ Insulator Color:
A:Black B:Brown C:Red
D:Orange E:Yellow F:Green
G:Blue H:Violet J:Gray
K:White P:Light Blue

⑥ Material Type:
A-PBT
B-PA46
C-PA6T
D-PA9T
E-LCP

⑦ Plating Type:
0*-Sn-Au 1*-Ni 2*-Sn 3*-Matte-Tin 5*-Au
0A-Sn-Au 1u″ 0F-Sn-Au 10u″ 5A-Au 1u″
0B-Sn-Au 2u″ 0G-Sn-Au 15u″ 5B-Au 2u″
0C-Sn-Au 3u″ 0H-Sn-Au 30u″ 5C-Au 3u″
0D-Sn-Au 4u″ 0I-Sn-Au 40u″ ⋮
0E-Sn-Au 5u″ 0J-Sn-Au 50u″ 5J-Au 50u″

⑧ RoHS Request:
0:No Request
1:RoHS
2:HF(Halogen Free)

⑨ Customer Code

REV.	REVISION RECORD	DATE

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

KKG

TITLE:
Pitch2.54mm Female Header, Single Row,
Plastic Height 3.4mm, Right Angle Type(U)

PART. NO:
DWG. NO:
REV: A0
SHEET: 1/1