



文 件 类 型: 产品图面


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	APPD.	DATE.

















RECOMMANDED PCB LAYOUT

PCB图仅供参考

原材料Material:

1.塑胶Housing: Hing Temperature thermaplastics,UL94v-0 PBT/LCP White/Black
2.端子Contact: Copper Alloy C2680
3.外壳Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

规格说明Specification:

1.额定电流Current rating:1.0A/contact terminal
2.额定电压Voltage Rating 30V DC
3.接触阻抗Contact resistance: 30 milliohms MAX
4.耐电压Dielectnic Withstanding Voitage 500 V AC For one minute
5.绝缘阻抗Insulation resistance:1000MEGA ohms MIN
6.插拔力Cnnector Mate and Unmate ForceMate force:3.57kgf(MAX) Unmate force:1.02kgf(MIN)
7.端子保持力:Terminal Retenion 0.5kgf(MIN)
8.端子电镀Contact Electroplate:Piated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
9.外壳电镀Shell Electroplate; Nickel Plating

备注Note:

端子电镀: 01;Au1u"; 03;Au3u"; 05;Au5u" 10;Au10u"; 15;Au15u"; 30;Au30u"
主体颜色:白色,黑色,红色,橙色,蓝色,绿色,紫色等(可根据客户需求定制各种颜色)

UNITS MM	SCALE 1:1				
GENERAL TOLERANCE X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 X.° ±3° X.X° ±2°	DR. Lila	TITLE: USB AF 10.0 DIP前二脚无卷边7.8H			
	CHK. Loran		DWG NO: USB-UF003F		
	APPD. LIGUIYUAN	DATE: 2011.06.28	P	PART NO:	SIZE A4