


技术要求

- 1. 材质/颜色: PC(透明)/UV漆(黑色)(材质必需符合,"ROHS")环保有害物质含量标准
- 2. 产品无裂痕、欠注、缺胶、水纹、翘曲、多胶、无飞边,不可变形,破损,严重缩水现象;
- 3. 产品外形表面纹路符合"MT-11010"皮纹标准.表面外观符合(SPIA-2)抛光规范.
- 4. 未注公差: 为±0.2, 未注倒角: 为R=0.15,
- 5. 配合位毛边0.1MAX, 其它毛边0.15MAX.
- 6. 工作温度:-28° ~ +85° .
- 7. 标注数字序号"1, 2..."重点管控尺寸必须测量.标注"▼"的尺寸必须测量并进行CPK管控.

										角度	±0.3°	材质	PC/LV漆							
										30 -	±0.30	颜色	透明/黑色							
										20 - 30	±0.20	电镀								
										10 - 20	±0.15	零件 图面	设计		日期		名称: Illuminated tact switch			
										5 - 10	±0.10		审核		日期					
										- 5	±0.05		核准		日期					
										图面编号:								料号: PB2S-2		
工程变更通知单号		版次	日期	说明			修改	审核	核准	未详细说明之公差		比例	1:1	单位	mm	页码		A4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						